

SAFELIFT®

 Made in Sweden

ELEVADOR DE COLUMNA PARA USO EN INTERIORES



Elevadores de columna para uso en interiores

Safelift es una serie de elevadores de columna compactos y flexibles para trabajar con seguridad en interiores. Nuestros elevadores se caracterizan por empuje bajo, radio de giro corto y peso bajo.

Safelift hace que el trabajo a grandes alturas sea eficiente y seguro y elimina la necesidad de escaleras.

Nuestros elevadores están fabricados en Suecia y tienen la marca CE de acuerdo con los altos estándares de seguridad de las normas de la CE y EN280.



Ámbitos de aplicación

Los productos de Safelift se desarrollan para facilitar el trabajo en, por ejemplo, el comercio, la instalación, la limpieza, el mantenimiento de propiedades, el almacén y la industria de la construcción.

Todos nuestros productos son fáciles de usar y mantener. Todos los elevadores se entregan ensamblados y listos para su uso. Después del final de la jornada laboral, el elevador se conecta a una toma de corriente estándar y el cargador incorporado carga las baterías.

Difícilmente encontrará algo más suave.

- ✓ **SUAVE**
- ✓ **SEGURO**
- ✓ **INTELIGENTE**

**EFICIENTES ELEVADORES
DE COLUMNA PARA USO
EN INTERIORES**

Los elevadores de columna Safelift han sido
aprobados conforme a la normativa SS-EN-280





FÁCIL DE USAR

CONSTRUCCIÓN ESTABLE

BAJO PESO MUERTO

NUESTROS PRODUCTOS

Safelift se produce en tres modelos distintos

PushAround, MoveAround y StockPicker, tres modelos fabricados con una altura entre 3,5 y 6 m. Los elevadores de columna de Safelift son seguros y fáciles de utilizar, y requieren un mantenimiento mínimo. Los elevadores se entregan en europalets ya listos para utilizar. Al término de la jornada laboral, el elevador se conecta a un enchufe de pared estándar y su cargador incorporado carga las pilas.

Para más información, visite www.safelift.se/es.



PushAround

El modelo donde mueve usted mismo el elevador a donde quiera.



MoveAround

El modelo que usted maniobra con una palanca de mando desde el carro.



StockPicker

Dirigible y con mesa elevadora de altura regulable.





3.5M
ALTURA DE TRABAJO

130KG
CARGA MÁXIMA

236KG
PESO MUERTO



PushAround
PA35

Elevador pequeño y flexible manualmente desplazable con una altura de 3,5 metros. Adecuado para trabajar con techos bajos y sin requisitos de movilidad en una posición elevada.

DATOS TÉCNICOS

Tamaño de la plataforma.....	0.55 x 0.65 m
Carga total en la plataforma.....	Máx 130 kg
Número total de personas.....	Máx 1
Altura de trabajo	3.5 m
Altura de la plataforma	1.5 m
Tiempo de elevación (130 kg)	14.5 s
Peso.....	236 kg
Ancho total	0.7 m
Altura total	1.6 m
Largo total	1.0 m
Fuente de alimentación	2 baterías de 12V, 9Ah, sin mantenimiento
Voltaje del sistema.....	24V
Cargador de batería	230V, 50 Hz / 60 Hz
Sistema de elevación	Motor eléctrico, 24V DC
Ruedas	Ø 160/125 mm (delantero/trasero), recubrimiento de poliuretano, no deja marcas
Frenos de estacionamiento	Automático (delantero), Manual (trasero)
Altura del bastidor de plataforma...	1.1 m
Altura del rodapié	0.15 m



PushAround
PA50

Elevador flexible y elegante manualmente desplazable con una altura de 5 metros. Adecuado para trabajar con techos altos y sin requisitos de movilidad en una posición elevada.

DATOS TÉCNICOS

Tamaño de la plataforma.....	0.53 x 0.76 m
Carga total en la plataforma.....	Máx 180 kg
Número total de personas.....	Máx 1
Altura de trabajo.....	5 m
Altura de la plataforma.....	3 m
Tiempo de elevación (180 kg).....	16 s
Peso.....	331 kg
Ancho total.....	0.76 m
Altura total.....	1.66 m
Largo total.....	1.16 m
Fuente de alimentación.....	2 baterías de 12V, 80Ah (C20), sin mantenimiento
Voltaje del sistema.....	24V
Cargador de batería.....	230V, 50 Hz / 60 Hz
Sistema de elevación.....	Un solo cilindro hidráulico
Ruedas.....	Ø 200 mm, recubrimiento de poliuretano, no deja marcas
Frenos de estacionamiento.....	Manual (mecánico)
Altura del bastidor de plataforma.....	1.1 m
Altura del rodapié.....	0.15 m

5M
ALTURA DE TRABAJO

180KG
CARGA MÁXIMA

331KG
PESO MUERTO





5M

ALTURA DE TRABAJO

180KG
CARGA MÁXIMA

331KG
PESO MUERTO



MoveAround
MA50

Elevador dirigible con altura de 5 metros que se puede desenganchar para ejercer movimientos manuales en zonas estrechas. Adecuado para trabajar con techos altos y requisitos de movilidad en una posición elevada.

DATOS TÉCNICOS

Tamaño de la plataforma	0.53 x 0.76 m
Carga total en la plataforma	Máx 180 kg
Número total de personas	Máx 1
Altura de trabajo	5 m
Altura de la plataforma	3 m
Tiempo de elevación (180 kg)	16 s
Peso	331 kg
Ancho total	0.76 m
Altura total	1.66 m
Largo total	1.16 m
Velocidad	Bajada 4 km/h, subida 2 km/h
Fuente de alimentación	2 baterías de 12V, 80Ah (C20), sin mantenimiento
Voltaje del sistema	24V
Cargador de batería	230V, 50 Hz / 60 Hz
Sistema de elevación	Un solo cilindro hidráulico
Ruedas	Ø 200 mm, recubrimiento de poliuretano, no deja marcas
Frenos de estacionamiento	Automático (eléctrico)
Altura del bastidor de plataforma...	1.1 m
Altura del rodapié	0.15 m



MoveAround
MA60

Elevador dirijible con altura de 6 metros que se puede desenganchar para ejercer movimientos manuales en zonas estrechas. Adecuado para trabajar con techos extra altos y exigencia de movilidad en una posición elevada.

DATOS TÉCNICOS

Tamaño de la plataforma.....	0.53 x 0.76 m
Carga total en la plataforma.....	Máx 180 kg
Número total de personas.....	Máx 1
Altura de trabajo.....	6 m
Altura de la plataforma.....	4 m
Tiempo de elevación (180 kg).....	18.5 s
Peso.....	466 kg
Ancho total.....	0.76 m
Altura total.....	1.98 m
Largo total.....	1.16 m
Velocidad.....	Bajada 3 km/h, subida 1 km/h
Fuente de alimentación.....	2 baterías de 12V, 80Ah (C20), sin mantenimiento
Voltaje del sistema.....	24V
Cargador de batería.....	230V, 50 Hz / 60 Hz
Sistema de elevación.....	Un solo cilindro hidráulico
Ruedas.....	Ø 200 mm, recubrimiento de poliuretano, no deja marcas
Frenos de estacionamiento.....	Automático (eléctrico)
Altura del bastidor de plataforma.....	1.1 m
Altura del rodapié.....	0.15 m

6M
ALTURA DE TRABAJO

180KG
CARGA MÁXIMA

466KG
PESO MUERTO





5M

ALTURA DE TRABAJO

MESA ELEVADORA DE ALTURA REGULABLE

Ancho 0.65 m
Longitud 0.44 m
Carga Máxima 50 kg

180KG

CARGA MÁXIMA

370KG

PESO MUERTO



StockPicker
SP50

Elevador dirigible con mesa elevadora de altura regulable. Altura de 5 metros y capacidad de levantamiento de la mesa de 50 kg. Adecuado para talleres y almacenes.

DATOS TÉCNICOS


Tamaño de la plataforma 0.53 x 0.64 m
Carga total en la plataforma Máx 180 kg (incl. mesa elevadora)
Número total de personas Máx 1
Altura de trabajo 5 m
Altura de la plataforma 3 m
Tiempo de elevación (180 kg) 16 s
Peso 370 kg
Ancho total 0.76 m
Altura total 1.73 m
Largo total 1.48 m
Velocidad Bajada 4 km/h, subida 2 km/h
Fuente de alimentación 2 baterías de 12V, 110Ah (C20),
sin mantenimiento
Voltaje del sistema 24V
Cargador de batería 230V, 50 Hz / 60 Hz
Sistema de elevación Un solo cilindro hidráulico
Ruedas ø 200 mm, recubrimiento de
poliuretano, no deja marcas
Frenos de estacionamiento Automático (eléctrico)
Altura del bastidor de plataforma... 1.1 m
Altura del rodapié 0.15 m

VENTAJAS DE SAFELIFT



Desacoplamiento

El disco se desconecta con un simple agarre y el elevador se mueve manualmente. (Se aplica a MA50, MA60 y SP50)



Compacto

Diseño compacto para pasar fácilmente por espacios estrechos.



Peso muerto muy bajo

Su bajo peso muerto permite transportarlo en elevadores normales y sobre suelos delicados.




Fácil de utilizar

Diseñado con especial atención a la facilidad de uso y la ergonomía.



Toma de USB

Los enchufes USB están disponibles para cargar fácilmente la tableta o el dispositivo móvil. (Se aplica a PA50, MA50, PA60 y MA60)



Pequeño radio de giro


Con un pequeño radio de giro de 1.2 m, el elevador toma la esquina de forma sencilla.



**TRABAJO SEGURO
Y EFICIENTE A
GRANDES ALTURAS**

SAFELIFT®

SAFELIFT[®]

 Made in Sweden

Safelift es fabricado y comercializado por:

Dirección: Låglyftar i Sverige AB
Kvarnvägen 14
SE-352 41 Växjö
Suecia

Sitio web: www.safelift.se

Correo electrónico: info@safelift.se