

SAFELIFT®

 Made in Sweden

PELARLIFTRAR FÖR INOMHUSBRUK



Pelarlifftar för inomhusbruk

Safelifft är en serie kompakta och smidiga pelarlifftar för säkert arbete inomhus. Våra lifftar kännetecknas av lågt insteg, kort svängradie och låg vikt.

Med Safelifft blir arbete på hög höjd effektivt och säkert, behovet av stegar elimineras.

Våra lifftar tillverkas i Sverige och är CE-märkta i enlighet med de högt ställda kraven på säkerhet i EG-direktivet och EN280 standarden.



Användningsområden

Safeliffts produkter är utvecklade för att underlätta arbetet inom exempelvis handel, installation, städning, fastighetsskötsel, lager- och byggindustri.

Alla våra produkter är enkla att använda och underhålla. Alla lifftar levereras monterade och färdiga. Efter arbetsdagens slut ansluts liften till ett vanligt vägguttag och den inbyggda laddaren laddar batterierna.

Smidigare blir det knappast.

- ✓ SMIDIG
- ✓ SÄKER
- ✓ SMART

**EFFEKTIVA
PELARLIFTRAR FÖR
INOMHUSBRUK**

Safelifts pelarliftrar är godkända
enligt SS-EN-280





LÄTT ATT ANVÄNDA

STABIL OCH SMIDIG

LÅG EGENVIKT

VÅRA PRODUKTER

Safelift tillverkas i tre olika modeller

PushAround, MoveAround & StockPicker, modellerna tillverkas med en arbetshöjd från 3.5 till 6.0 m. Safelifts pelarlifftar är säkra och enkla att använda och kräver minimalt underhåll. Liftarna levereras på EU-pall, färdiga att användas. Efter arbetsdagens slut ansluts liften till ett vanligt vägguttag och den inbyggda laddaren laddar batterierna.

Gå in på www.safelift.se för ytterligare information.



PushAround

Modellen där man själv flyttar liften dit man vill ha den.




MoveAround

Modellen som man kör med en joystick från korgen.



StockPicker

Modellen som är körbar med höj- och sänktbart lyftbord.





3.5M
ARBETSHÖJD

130KG
MAX LAST

236KG
EGENVIKT



PushAround
PA35

Manuellt flyttbar liten och smidig lift med 3.5 meters arbetshöjd. Lämplig för fastigheter med låg takhöjd och utan krav på mobilitet i upphöjt läge.

SPECIFIKATIONER

Plattformsstorlek	0.55 x 0.65 m
Plattformslast	Max 130 kg
Antal personer	Max 1 st
Arbets höjd	3.5 m
Plattformshöjd	1.5 m
Lyfthastighet (130 kg)	14.5 s
Vikt	236 kg
Total bredd	0.7 m
Total höjd	1.6 m
Total längd	1.0 m
Kraftkälla	2 st 12V-batterier, 9Ah, underhållsfria
Systemspänning	24V
Batteriladdare	230V, 50 Hz / 60 Hz
Lyftsystem	Elmotor, 24V DC
Hjul	ø 160 mm (fram) / 125 mm (bak), polyuretanbeläggning, lämnar inga märken
Parkeringsbromsar	Automatiska (fram), manuella (bak)
Höjd plattformsräcke	1.1 m
Höjd sparklist	0.15 m



PushAround
PA50

Manuellt flyttbar snygg och smidig lift med 5 meters arbetshöjd.
Lämplig för fastigheter med hög takhöjd och utan krav på mobilitet i upphöjt läge.

SPECIFIKATIONER

Plattformsstorlek	0.53 x 0.76 m
Plattformslast	Max 180 kg
Antal personer	Max 1 st
Arbetshöjd	5 m
Plattformshöjd	3 m
Lyfthastighet (180 kg)	16 s
Vikt	331 kg
Total bredd	0.76 m
Total höjd	1.66 m
Total längd	1.16 m
Kraftkälla	2 st 12V-batterier, 80Ah (C20), underhållsfria
Systemspänning	24V
Batteriladdare	230V, 50 Hz / 60 Hz
Lyftsystem	Enkelverkande hydraulcylinder
Hjul	ø 200 mm, polyuretanbeläggning, lämnar inga märken
Parkeringsbromsar	Manuella
Höjd plattformsräcke	1.1 m
Höjd sparklist	0.15 m

5M
ARBETSHÖJD

180KG
MAX LAST

331KG
EGENVIKT





5M
ARBETSHÖJD

180KG
MAX LAST

331KG
EGENVIKT



MoveAround
MA50

Körbar lift med 5 meters arbetshöjd som kan frikopplas för manuell förflyttning i trånga passager. Lämplig för fastigheter med hög takhöjd och krav på mobilitet i upphöjt läge.

SPECIFIKATIONER

Plattformsstorlek	0.53 x 0.76 m
Plattformslast	Max 180 kg
Antal personer	Max 1 st
Arbets höjd	5 m
Plattformshöjd	3 m
Lyfthastighet (180 kg)	16 s
Vikt	331 kg
Total bredd	0.76 m
Total höjd	1.66 m
Total längd	1.16 m
Körhastighet	Nedsänkt 4 km/h, upphöjd 2 km/h
Kraftkälla	2 st 12V-batterier, 80Ah (C20), underhållsfria
Systemspänning	24V
Batteriladdare	230V, 50 Hz / 60 Hz
Lyftsystem	Enkelverkande hydraulcylinder
Hjul	ø 200 mm, polyuretanbeläggning, lämnar inga märken
Parkeringsbromsar	Automatiska
Höjd plattformsräcke	1.1 m
Höjd sparklist	0.15 m



MoveAround
MA60

Körbar lift med 6 meter arbetshöjd som kan frikopplas för manuell förflyttning i trånga passager. Lämplig för fastigheter med extra hög takhöjd och krav på mobilitet i upphöjt läge.

SPECIFIKATIONER

Plattformsstorlek	0.53 x 0.76 m
Plattformslast	Max 180 kg
Antal personer	Max 1 st
Arbetshöjd	6 m
Plattformshöjd	4 m
Lyfthastighet (180 kg)	18.5 s
Vikt	466 kg
Total bredd	0.76 m
Total höjd	1.98 m
Total längd	1.16 m
Körhastighet	Nedsänkt 3 km/h, upphöjd 1 km/h
Kraftkälla	2 st 12V-batterier, 80Ah (C20), underhållsfria
Systemspänning	24V
Batteriladdare	230V, 50 Hz / 60 Hz
Lyftsystem	Enkelverkande hydraulcylinder
Hjul	ø 200 mm, polyuretanbeläggning, lämnar inga märken
Parkeringsbromsar	Automatiska
Höjd plattformsräcke	1.1 m
Höjd sparklist	0.15 m

6M
ARBETSHÖJD

180KG
MAX LAST

466KG
EGENVIKT





5M
ARBETSHÖJD

HÖJ- & SÄNKTBART LYFTBORD

Bredd 0.65 m
Längd 0.44 m
Max last 50 kg

180KG
MAX LAST

370KG
EGENVIKT



StockPicker
SP50

Körbar lift med höj- och sänkbart lyftbord. 5 meters arbetshöjd och lyftbordskapacitet på 50 kg. Lämplig för butiker och lager.

SPECIFIKATIONER


Plattformsstorlek 0.53 x 0.64 m
Plattformslast Max 180 kg (inkl. lyftbord)
Antal personer Max 1 st
Arbets höjd 5 m
Plattformshöjd 3 m
Lyfthastighet (180 kg) 16 s
Vikt 370 kg
Total bredd 0.76 m
Total höjd 1.73 m
Total längd 1.48 m
Körhastighet Nedsänkt 4 km/h, upphöjd 2 km/h
Kraftkälla 2 st 12V-batterier, 110Ah (C20),
underhållsfria
Systemspänning 24V
Batteriladdare 230V, 50 Hz / 60 Hz
Lyftsystem Enkelverkande hydraulcylinder
Hjul ø 200 mm, polyuretanbeläggning,
lämnar inga märken
Parkeringsbromsar Automatiska
Höjd plattformsräcke 1.1 m
Höjd sparklist 0.15 m

FÖRDELAR MED SAFELIFT




Frikoppling

Med ett enkelt handgrepp frikopplas drivningen och liften flyttas manuellt. (Gäller MA50, MA60 & SP50)



Kompakt

Kompakt design för enkel passage i trånga utrymmen.



Låg egenvikt

Låg egenvikt möjliggör transport i vanliga hissar och på känsliga golv.




Användarvänlig

Framtagen med fokus på användarvänlighet & ergonomi.



USB-uttag

USB-uttag finns för enkel laddning av surfplatta eller mobil. (Gäller PA50, MA50, PA60 & MA60)



Liten svängradie


Med liten svängradie på 1.2 m tar sig liften enkelt runt hörn.



**SÄKERT OCH EFFEKTIVT
ARBETE PÅ HÖG HÖJD**

SAFELIFT®

SAFELIFT[®]

 Made in Sweden

Safelift tillverkas och marknadsförs av:

Adress: Låglyftar i Sverige AB
Kvarnvägen 14
352 41 Växjö

Website: www.safelift.se

E-post: info@safelift.se