

SAFELIFT®

 Made in Sweden

SØJLELIFTE TIL INDENDØRS BRUG



Søjlelifte til indendørs brug

Safelift er en serie kompakte og smidige søjlelifte til sikkert arbejde indendørs. Vores lifte er kendetegnede ved lav indstigning, lille drejeradius og lav vægt.

Med Safelift bliver arbejde i stor højde effektivt og sikkert, og behovet for stiger bortfalder.

Vores lifte fremstilles i Sverige og er CE-mærkede i overensstemmelse med de høje krav til sikkerhed i EF-direktivet og EN280-standarden.



Anvendelsesområder

Safelifts produkter er udviklet til at lette arbejdet inden for f.eks. handel, installation, rengøring, viceværtsarbejde, lager- og byggeindustri.

Alle vores produkter er enkle at anvende og vedligeholde. Alle lifte leveres monterede og færdige. Når arbejdsdagen er forbi, tilsluttes liften til en almindelig stikkontakt, og den indbyggede oplader lader batterierne op.

Det kan næsten ikke blive nemmere.

- 
- ✓ **SMIDIG**
 - ✓ **SIKKER**
 - ✓ **SMART**

**EFFEKTIVE
SØJLELIFTE TIL
INDENDØRS BRUG**

Safelifts søjlelift er godkendt i
henhold til SS-EN-280





LET AT ANVENDE

STABIL OG SMIDIG

LAV EGENVÆGT

VORES PRODUKTER

Safelift fremstilles i tre forskellige modeller

PushAround, MoveAround & StockPicker – modellerne fremstilles med en arbejdshøjde fra 3,5 til 6,0 m. Safelifts søjlelifte er sikre og enkle at anvende og kræver minimal vedligeholdelse. Liftene leveres på en EU-palle, færdige og klar til brug. Når arbejdsdagen er forbi, tilsluttes liften til en almindelig stikkontakt, og den indbyggede oplader lader batterierne op.

Gå ind på www.safelift.se/da for yderligere information.



PushAround

Modellen, man selv flytter hen, hvor man vil have den



MoveAround

Modellen, som man kører med et joystick fra kurven.



StockPicker

Modellen, som er flytbar med hæve- og sænkbart løftebord.





3.5M
ARBEJDSHØJDE

130KG
MAKS LAST

236KG
EGENVÆGT



PushAround
PA35

Manuelt flytbar, lille og smidig lift med 3,5 meters arbejds højde. Egnet til bygninger med lille loftshøjde og uden krav til mobilitet i hævet tilstand.

SPECIFIKATIONER

Platformsstørrelse	0.55 m × 0.65 m
Platformslast	Maks 130 kg
Antal personer	Maks 1 stk
Arbejdshøjde	3.5 m
Platformshøjde	1.5 m
Løftehastighed (130 kg)	14.5 s
Vægt	236 kg
Total bredde	0.7 m
Total højde	1.6 m
Total længde	1.0 m
Kraftkälla	2 stk 12V-batterier, 9Ah, vedligeholdelsesfrie
Systemspænding	24V
Batterioplader	230V, 50 Hz / 60 Hz
Løftesystem	Elmotor, 24V DC
Hjul	Ø 160 mm (for) / 125 mm (bag), polyuretanbelægning, afsætter ikke mærker
Parkeringsbremser	Automatiske (for), Manuelle (bag)
Højde platformsgelænder	1.1 m
Højde sparkeliste	0.15 m



PushAround
PA50

Manuelt flytbar, elegant og smidig lift med 5 meters arbejds højde. Egnede til bygninger med stor loftshøjde og uden krav til mobilitet i hævet tilstand.

SPECIFIKATIONER

Platformsstørrelse	0.53 m x 0.76 m
Platformslast	Maks 150 kg
Antal personer	Maks 1 stk
Arbejdshøjde	5 m
Platformshøjde	3 m
Løftehastighed (150 kg)	16 s
Vægt	331 kg
Total bredde	0.76 m
Total højde	1.66 m
Total længde	1.16 m
Kraftkälla	2 stk 12V-batterier, 80Ah (C20), vedligeholdelsesfrie
Systemspænding	24V
Batterioplader	230V, 50 Hz / 60 Hz
Løftesystem	Enkeltvirkende hydraulikcylinder
Hjul	Ø 200 mm, polyuretanbelægning, afsætter ikke mærker
Parkeringsbrems	Manuelle
Højde platformsgelænder	1.1 m
Højde sparkeliste	0.15 m

5M
ARBEJDSHØJDE

150KG
MAKS LAST

331KG
EGENVÆGT





6M
ARBEJDSHØJDE

150KG
MAKS LAST

466KG
EGENVÆGT



PushAround
PA60

Manuelt flytbar, elegant og smidig lift med 6 meters arbejds højde. Egnede til bygninger med stor loftshøjde og uden krav til mobilitet i hævet tilstand.

SPECIFIKATIONER

Platformsstørrelse	0.53 m x 0.76 m
Platformslast	Maks 150 kg
Antal personer	Maks 1 stk
Arbejdshøjde	6 m
Platformshøjde	4 m
Løftehastighed (150 kg)	18.5 s
Vægt	466 kg
Total bredde	0.76 m
Total højde	1.98 m
Total længde	1.16 m
Kraftkälla	2 stk 12V-batterier, 80Ah (C20), vedligeholdelsesfrie
Systemspænding	24V
Batterioplader	230V, 50 Hz / 60 Hz
Løftesystem	Enkeltvirkende hydraulikcylinder
Hjul	Ø 200 mm, polyuretanbelægning, afsætter ikke mærker
Parkeringsbrems	Automatiske
Højde platformsgelænder	1.1 m
Højde sparkeliste	0.16 m



MoveAround
MA50

Flytbar lift med 5 meters arbejds højde, som kan frikobles til manuel forflytning i snævre passager. Egnede til bygninger med stor loftshøjde og krav til mobilitet i hævet tilstand.

SPECIFIKATIONER

Platformsstørrelse	0.53 m x 0.76 m
Platformslast	Maks 150 kg
Antal personer	Maks 1 stk
Arbejdshøjde	5 m
Platformshøjde	3 m
Løftehastighed (150 kg)	16 s
Vægt	331 kg
Total bredde	0.76 m
Total højde	1.66 m
Total længde	1.16 m
Kørehastighed	Sænket 4 km/h, hævet 2 km/h
Kraftkälla	2 stk 12V-batterier, 80Ah (C20), vedligeholdelsesfrie
Systemspænding	24V
Batterioplader	230V, 50 Hz / 60 Hz
Løftesystem	Enkeltvirkende hydraulikcylinder
Hjul	Ø 200 mm, polyuretanbelægning, afsætter ikke mærker
Parkeringsbrems	Automatiske
Højde platformsgelænder	1.1 m
Højde sparkeliste	0.15 m

5M
ARBEJDSHØJDE

150KG
MAKS LAST

331KG
EGENVÆGT





6M
ARBEJDSHØJDE

150KG
MAKS LAST

466KG
EGENVÆGT



MoveAround
MA60

Flytbar lift med 6 meters arbejds højde, som kan frikobles til manuel forflytning i snævre passager. Egnede til bygninger med ekstra stor loftshøjde og krav til mobilitet i hævet tilstand.

SPECIFIKATIONER

Platformsstørrelse	0.53 m x 0.76 m
Platformslast	Maks 150 kg
Antal personer	Maks 1 stk
Arbejdshøjde	6 m
Platformshøjde	4 m
Løftehastighed (150 kg)	18.5 s
Vægt	466 kg
Total bredde	0.76 m
Total højde	1.98 m
Total længde	1.16 m
Kørehastighed	Sænket 3 km/h, hævet 1 km/h
Kraftkälla	2 stk 12V-batterier, 80Ah (C20), vedligeholdelsesfrie
Systemspænding	24V
Batterioplader	230V, 50 Hz / 60 Hz
Løftesystem	Enkeltvirkende hydraulikcylinder
Hjul	Ø 200 mm, polyuretanbelægning, afsætter ikke mærker
Parkeringsbrems	Automatiske
Højde platformsgelænder	1.1 m
Højde sparkeliste	0.16 m



MoveAround

MA50-R

MA50-R er en speciel variant af MA50. Samme egenskaber, men MA50-R har også en sammenfoldelig kurv, der gør det muligt at komme op i 60×60 falske lofter.

SPECIFIKATIONER

Platformsstørrelse	0.56 m × 0.52 m
Platformslast	Maks 150 kg
Antal personer	Maks 1 stk
Arbejdshøjde	5 m
Platformshøjde	3 m
Løftehastighed (150 kg).....	16 s
Vægt	343 kg
Total bredde	0.76 m
Total højde	1.66 m
Total længde	1.16 m
Kørehastighed	Sænket 4 km/h, hævet 2 km/h
Kraftkälla.....	2 stk 12V-batterier, 80Ah (C20), vedligeholdelsesfrie
Systemspænding	24V
Batterioplader	230V, 50 Hz / 60 Hz
Løftesystem	Enkeltvirkende hydraulikcylinder
Hjul	ø 200 mm, polyuretanbelægning, afsætter ikke mærker
Parkeringsbremseser	Automatiske
Højde platformsgelænder.....	1.1 m
Højde sparkeliste	0.15 m

5M
ARBEJDSHØJDE

150KG
MAKS LAST

343KG
EGENVÆGT





5M
ARBEJDSHØJDE

LØFTEBORD

Bredde 0.65 m
Længde 0.44 m
Maks last 50 kg

165KG
MAKS LAST

386KG
EGENVÆGT



StockPicker
SP50

Flytbar lift med hæve- og sænkbart løftebord. 5 meters arbejds højde og løftebordskapacitet på 50 kg. Egnede til butik og lager.

SPECIFIKATIONER


Platformsstørrelse	0.63 m × 0.59 m
Platformslast	Maks 165 kg (inkl. løftebord)
Antal personer	Maks 1 stk
Arbejdshøjde	5 m
Platformshøjde	3 m
Løftehastighed (165 kg)	16 s
Vægt	386 kg
Total bredde	0.77 m
Total højde	1.62 m
Total længde	1.16 m
Kørehastighed	Sænket 4 km/h, hævet 2 km/h
Kraftkälla	2 stk 12V-batterier, 110Ah (C20), vedligeholdelsesfrie
Systemspænding	24V
Batterioplader	230V, 50 Hz / 60 Hz
Løftesystem	Enkeltvirkende hydraulikcylinder
Hjul	Ø 200 mm, polyuretanbelægning, afsætter ikke mærker
Parkeringsbremser	Automatiske
Højde platformsgelænder	1.1 m
Højde sparkeliste	0.15 m

FORDELE MED SAFELIFT




Frikobling

Med et enkelt greb frikobles drevet, og liften flyttes manuelt.
(Gäller MA50, MA60, MA50-R & SP50)



Kompakt

Kompakt design for enkel passage på snæver plads.



Lav egenvægt

Lav egenvægt muliggør transport i almindelige elevatorer og på sarte gulve.



Brugervenlig

Udviklet med fokus på brugervenlighed og ergonomi.



USB-udtag

Der er USB-udtag til enkel opladning af tablet eller mobiltelefon.
(Gäller PA50, PA60, MA50, MA50-R & MA60)



Lille drejeradius

Med en lille drejeradius på 1,2 m er liften nem at komme omkring hjørner med.



**SIKKERT OG EFFEKTIVT
ARBEJDE I STOR HØJDE**

SAFELIFT®

SAFELIFT[®]



Made in Sweden

Safelift fremstilles og markedsføres af:

Adresse: Safelift Sweden AB
Kvarnvägen 14
352 41 Växjö
Sverige

Website: www.safelift.se

E-mail: info@safelift.se