

SAFELIFT®

 Made in Sweden

PODNOŚNIKI KOLUMNOWE DO UŻYTKU W POMIESZCZENIACH



Podnośniki kolumnowe do użytku w pomieszczeniach

Safelift to seria kompaktowych i elastycznych podnośników kolumnowych do bezpiecznej pracy w pomieszczeniach. Nasze podnośniki charakteryzują się niskim poziomem wejścia, krótkim promieniem skrętu i niską wagą.

Safelift sprawia, że praca na wysokich wysokościach jest wydajna i bezpieczna, eliminując potrzebę korzystania z drabin.

Nasze podnośniki są produkowane w Szwecji i oznaczone znakiem CE, zgodnie z wysokimi normami bezpieczeństwa WE i EN280.



Obszary zastosowania

Produkty Safelift zostały opracowane w celu ułatwienia pracy m.in. w handlu, pracach montażowych, przy sprzątanu, utrzymaniu nieruchomości, w branży magazynowej i budowlanej.

Wszystkie nasze produkty są łatwe w użyciu i utrzymaniu. Wszystkie podnośniki są dostarczane w stanie zmontowanym, gotowe do uruchomienia. Po zakończeniu pracy podnośnik podłącza się do standardowego gniazda ściennego, a wbudowana ładowarka ładuje akumulatory.

Praktycznie nie da się sprawić, aby praca była bardziej wydajna.

- 
- A man in a blue shirt and black pants is operating a white and yellow Safelift columnar platform lift. The lift is positioned in a motorcycle dealership, with several motorcycles visible in the background. The lift has a platform with a yellow safety railing and a control panel. The man is standing on the platform, holding the railing. The lift is on wheels and has the brand name 'SAFELIFT' on the side.
- ✓ PŁYNNE DZIAŁANIE
 - ✓ BEZPIECZEŃSTWO
 - ✓ INTELIGENTNE URZĄDZENIE

**WYDAJNE PODNOŚNIKI
KOLUMNOWE DO UŻYTKU
W POMIESZCZENIACH**

Podnośniki kolumnowe Safelift są zatwierdzone zgodnie z normą SS-EN-280





ŁATWY W OBSŁUDZE

STABILNA KONSTRUKCJA

NISKA MASA WŁASNA

NASZE PRODUKTY

Podnośniki Safelift są dostępne w trzech różnych modelach

PushAround, MoveAround i StockPicker: wszystkie modele mają wysokość roboczą od 3.5 do 6.0 m. Podnośniki kolumnowe Safelift są bezpieczne, łatwe w obsłudze i wymagają minimalnych zabiegów konserwacyjnych. Podnośniki są dostarczane na europaletach, w stanie gotowym do użycia. Po zakończeniu dnia pracy podnośnik należy podłączyć do standardowego gniazda sieciowego w celu naładowania go za pośrednictwem wbudowanej ładowarki.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.safelift.se/pl.



PushAround

Ten model możesz przemieszczać tam, gdzie chcesz.



MoveAround

Tym modelem można sterować za pomocą joysticka.



StockPicker

Podnośnik jezdny, stół podnoszący z regulacją wysokości.





3.5M
WYSOKOŚĆ
ROBOCZA

130KG
MAKS OBCIĄŻENIE

236KG
WAGA



PushAround
PA35

Przemieszczany ręcznie, niewielki i uniwersalny podnośnik o wysokości roboczej 3.5 m. Odpowiedni do użytku w pomieszczeniach z niskimi sufitami oraz zastosowań niewymagających przemieszczania z podniesioną platformą.

SPECYFIKACJE

Wymiary platformy	0.55 m × 0.65 m
Całkowite obciążenie platformy	Maks 130 kg
Łączna liczba osób.....	Maks 1
Wysokość robocza	3.5 m
Wysokość platformy	1.5 m
Czas podnoszenia (130 kg)	14.5 s
Waga	236 kg
Szerokość całkowita.....	0.7 m
Wysokość całkowita.....	1.6 m
Długość całkowita	1.0 m
Źródło zasilania	2 szt. akumulatory 12V, 9Ah, bezobsługowe
Napięcie systemowe	24V
Ładowarka.....	230V, 50 Hz / 60 Hz
System podnoszący	Silnik elektryczny, 24 V DC
Koła	ø 160 mm (przód) / 125 mm (tył), powłoka poliuretanowa, nie pozostawiają śladów
Hamulce postojowe.....	Automatyczne (przód), Ręczny (tył)
Wysokość bariery platformy	1.1 m
Wysokość listwy przypodłogowej ..	0.15 m



PushAround
PA50

Przemieszczany ręcznie, elegancki, niewielki i uniwersalny podnośnik o wysokości roboczej 5 m. Odpowiedni do użytku w pomieszczeniach z wysokimi sufitami oraz zastosowań niewymagających przemieszczania z podniesioną platformą.

SPECYFIKACJE

Wymiary platformy	0.53 m × 0.76 m
Całkowite obciążenie platformy	Maks 150 kg
Łączna liczba osób	Maks 1
Wysokość robocza	5 m
Wysokość platformy	3 m
Czas podnoszenia (150 kg)	16 s
Waga	331 kg
Szerokość całkowita	0.76 m
Wysokość całkowita	1.66 m
Długość całkowita	1.16 m
Źródło zasilania	2 szt. akumulatory 12V, 80Ah (C20), bezobsługowe
Napięcie systemowe	24V
Ładowarka	230V, 50 Hz / 60 Hz
System podnoszący	Pojedynczy cylinder hydrauliczny
Koła	ø 200 mm, powłoka poliuretanowa, nie pozostawiają śladów
Hamulce postojowe	Ręczny (mechaniczny)
Wysokość barierki platformy	1.1 m
Wysokość listwy przypodłogowej	0.15 m

5M
WYSOKOŚĆ
ROBOCZA

150KG
MAKS OBCIĄŻENIE

331KG
WAGA





6m
WYSOKOŚĆ
ROBOCZA

150kg
MAKS OBCIĄŻENIE

466kg
WAGA



PushAround
PA60

Przemieszczany ręcznie, elegancki, niewielki i uniwersalny podnośnik o wysokości roboczej 6 m. Odpowiedni do użytku w pomieszczeniach z wysokimi sufitami oraz zastosowań niewymagających przemieszczania z podniesioną platformą.

SPECYFIKACJE

Wymiary platformy	0.53 m x 0.76 m
Całkowite obciążenie platformy	Maks 150 kg
Łączna liczba osób	Maks 1
Wysokość robocza	6 m
Wysokość platformy	4 m
Czas podnoszenia (150 kg)	16 s
Waga	466 kg
Szerokość całkowita	0.76 m
Wysokość całkowita	1.98 m
Długość całkowita	1.16 m
Źródło zasilania	2 szt. akumulatory 12V, 80Ah (C20), bezobsługowe
Napięcie systemowe	24V
Ładowarka	230V, 50 Hz / 60 Hz
System podnoszący	Pojedynczy cylinder hydrauliczny
Koła	Ø 200 mm, powłoka poliuretanowa, nie pozostawiają śladów
Hamulce postojowe	Automatyczne (elektryczne)
Wysokość bariery platformy	1.1 m
Wysokość listwy przypodłogowej	0.16 m



MoveAround **MA50**

Podnośnik jezdny o wysokości roboczej 5 m, z możliwością odłączenia napędu i przemieszczania ręcznego w wąskich przejściach. Odpowiedni do użytku w pomieszczeniach z wysokimi sufitami oraz zastosowań wymagających przemieszczania z podniesioną platformą.

SPECYFIKACJE

Wymiary platformy	0.53 m × 0.76 m
Całkowite obciążenie platformy	Maks 150 kg
Łączna liczba osób	Maks 1
Wysokość robocza	5 m
Wysokość platformy	3 m
Czas podnoszenia (150 kg)	16 s
Waga	331 kg
Szerokość całkowita	0.76 m
Wysokość całkowita	1.66 m
Długość całkowita	1.16 m
Poruszanie się	Obniżenie 4 km/h, podniesienie 2 km/h
Źródło zasilania	2 szt. akumulatory 12V, 80Ah (C20), bezobsługowe
Napięcie systemowe	24V
Ładowarka	230V, 50 Hz / 60 Hz
System podnoszący	Pojedynczy cylinder hydrauliczny
Koła	ø 200 mm, powłoka poliuretanowa, nie pozostawiają śladów
Hamulce postojowe	Automatyczne (elektryczne)
Wysokość barierki platformy	1.1 m
Wysokość listwy przypodłogowej	0.15 m

5M
WYSOKOŚĆ
ROBOCZA

150KG
MAKS OBCIĄŻENIE

331KG
WAGA





6m
WYSOKOŚĆ
ROBOCZA

150kg
MAKS OBCIĄŻENIE

466kg
WAGA



MoveAround
MA60

Podnośnik jezdny o wysokości roboczej 6 m, z możliwością odłączenia napędu i przemieszczania ręcznego w wąskich przejściach. Odpowiedni do użytku w pomieszczeniach z bardzo wysokimi sufitami oraz zastosowań wymagających możliwości przemieszczania z podniesioną platformą.

SPECYFIKACJE

Wymiary platformy	0.53 m × 0.76 m
Całkowite obciążenie platformy	Maks 150 kg
Łączna liczba osób	Maks 1
Wysokość robocza	6 m
Wysokość platformy	4 m
Czas podnoszenia (150 kg)	18.5 s
Waga	466 kg
Szerokość całkowita	0.76 m
Wysokość całkowita	1.98 m
Długość całkowita	1.16 m
Poruszanie się	Obniżenie 3 km/h, podniesienie 1 km/h
Źródło zasilania	2 szt. akumulatory 12V, 80Ah (C20), bezobsługowe
Napięcie systemowe	24V
Ładowarka	230V, 50 Hz / 60 Hz
System podnoszący	Pojedynczy cylinder hydrauliczny
Koła	Ø 200 mm, powłoka poliuretanowa, nie pozostawiają śladów
Hamulce postojowe	Automatyczne (elektryczne)
Wysokość bariery platformy	1.1 m
Wysokość listwy przypodłogowej	0.16 m



MoveAround

MA50-R

MA50-R to specjalna wersja MA50. Te same cechy, ale MA50-R ma również wysuwany kosz, który pozwala dostać się do sufitów podwieszanych 60x60.

SPECYFIKACJE

Wymiary platformy	0.56 m × 0.52 m
Całkowite obciążenie platformy	Maks 150 kg
Łączna liczba osób	Maks 1
Wysokość robocza	5 m
Wysokość platformy	3 m
Czas podnoszenia (150 kg)	16 s
Waga	343 kg
Szerokość całkowita	0.76 m
Wysokość całkowita	1.66 m
Długość całkowita	1.16 m
Poruszanie się	Obniżenie 4 km/h, podniesienie 2 km/h
Źródło zasilania	2 szt. akumulatory 12V, 80Ah (C20), bezobsługowe
Napięcie systemowe	24V
Ładowarka	230V, 50 Hz / 60 Hz
System podnoszący	Pojedynczy cylinder hydrauliczny
Koła	Ø 200 mm, powłoka poliuretanowa, nie pozostawiają śladów
Hamulce postojowe	Automatyczne (elektryczne)
Wysokość barierki platformy	1.1 m
Wysokość listwy przypodłogowej	0.15 m

5M
WYSOKOŚĆ
ROBOCZA

150KG
MAKS OBCIĄŻENIE

343KG
WAGA





5M
WYSOKOŚĆ
ROBOCZA

STÓŁ PODNOŚNY

Szerokość 0.65 m
Lunghezza 0.44 m
Maks obciążenie 50 kg

165KG
MAKS OBCIĄŻENIE

386KG
WAGA



StockPicker
SP50

Podnośnik jezdny, stół podnoszący z regulacją wysokości.
Wysokość robocza 5 metrów i udźwig stołu podnoszącego 50 kg.
Odpowiedni do użytku w sklepach i magazynach.

SPECYFIKACJE


Wymiary platformy 0.63 m × 0.59 m
Całkowite obciążenie platformy Maks 165 kg (w tym stół podnośny)
Łączna liczba osób Maks 1
Wysokość robocza 5 m
Wysokość platformy 3 m
Czas podnoszenia (165 kg) 16 s
Waga 386 kg
Szerokość całkowita 0.77 m
Wysokość całkowita 1.62 m
Długość całkowita 1.16 m
Poruszanie się Obniżenie 4 km/h, podniesienie 2 km/h
Źródło zasilania 2 szt. akumulatory 12V, 110Ah (C20),
bezobsługowe
Napięcie systemowe 24V
Ładowarka 230V, 50 Hz / 60 Hz
System podnoszący Pojedynczy cylinder hydrauliczny
Koła ø 200 mm, powłoka poliuretanowa,
nie pozostawiają śladów
Hamulce postojowe Automatyczne (elektryczne)
Wysokość bariery platformy 1.1 m
Wysokość listwy przypodłogowej 0.15 m

ZALETY SAFELIFT



Odłączanie

Napęd można odłączyć za pomocą prostego złącza, a podnośnik przesuwac ręcznie. (Dotyczy MA50, MA60, MA50-R i SP50)



Kompaktowa konstrukcja

Kompaktowa konstrukcja ułatwia manewrowanie w ciasnych przestrzeniach.



Niska masa własna

Niska masa własna umożliwia transport na zwykłych podnośnikach i delikatnym podłożu.




Łatwy w obsłudze

Opracowany z myślą o łatwej obsłudze i ergonomii.



Gniazdo USB

Dostępne są gniazda USB do łatwego ładowania tabletów lub urządzeń mobilnych. (Dotyczy PA50, PA60, MA50, MA50-R i MA60)



Mały promień skrętu

Przy niewielkim promieniu skrętu 1.2 m podnośnik łatwo wchodzi w zakręty.



**BEZPIECZNA I WYDAJNA
PRACA NA WYSOKOŚCIACH**

SAFE**LIFT**®

SAFELIFT[®]

 Made in Sweden

Producent i dystrybutor Safelift:

Adres:

Safelift Sweden AB
Kvarnvägen 14
SE-352 41 Växjö
Szwecja

Strona internetowa:

www.safelift.se

E-mail:

info@safelift.se