

SAFELIFT®

 Made in Sweden

PELARLIFTAR FÖR INOMHUSBRUK



Pelarlifftar för inomhusbruk

Safelift är en serie kompakta och smidiga pelarlifftar för säkert arbete inomhus. Våra liftar kännetecknas av lågt insteg, kort svängradie och låg vikt.

Med Safelift blir arbete på hög höjd effektivt och säkert, behovet av stegar elimineras.

Våra liftar tillverkas i Sverige och är CE-märkta i enlighet med de högt ställda kraven på säkerhet i EG-direktivet och EN280 standarden.



Användningsområden

Safelifts produkter är utvecklade för att underlätta arbetet inom exempelvis handel, installation, städning, fastighetsskötsel, lager- och byggindustri.

Alla våra produkter är enkla att använda och underhålla. Alla liftar levereras monterade och färdiga. Efter arbetsdagens slut ansluts liften till ett vanligt vägguttag och den inbyggda laddaren laddar batterierna.

Smidigare blir det knappast.

- 
- ✓ **SMIDIG**
 - ✓ **SÄKER**
 - ✓ **SMART**

**EFFEKTIVA
PELARLIFTAR FÖR
INOMHUSBRUK**

Safelifts pelarlifftar är godkända
enligt SS-EN-280





LÄTT ATT ANVÄNDA

STABIL OCH SMIDIG

LÅG EGENVIKT

VÅRA PRODUKTER

Safelift tillverkas i tre olika modeller

PushAround, MoveAround & StockPicker, modellerna tillverkas med en arbetshöjd från 3.5 till 6.0 m. Safelifts pelarliftar är säkra och enkla att använda och kräver minimalt underhåll. Liftarna levereras på EU-pall, färdiga att användas. Efter arbetsdagens slut ansluts liften till ett vanligt vägguttag och den inbyggda laddaren laddar batterierna.

Gå in på www.safelift.se för ytterligare information.



PushAround

Modellen där man själv flyttar liften dit man vill ha den.



MoveAround

Modellen som man kör med en joystick från korgen.



StockPicker

Modellen som är körbar med höj- och sänktbart lyftbord.





3.5M
ARBETSHÖJD

130KG
MAX LAST

236KG
EGENVIKT



PushAround
PA35

Manuellt flyttbar liten och smidig lift med 3.5 meters arbetshöjd. Lämplig för fastigheter med låg takhöjd och utan krav på mobilitet i upphöjt läge.

SPECIFIKATIONER

Plattformsstorlek	0.55 m × 0.65 m
Plattformslast	Max 130 kg
Antal personer	Max 1 st
Arbetshöjd	3.5 m
Plattformshöjd	1.5 m
Lyfthastighet (130 kg)	14.5 s
Vikt	236 kg
Total bredd	0.7 m
Total höjd	1.6 m
Total längd	1.0 m
Kraftkälla	2 st 12V-batterier, 9Ah, underhållsfria
Systemspänning	24V
Batteriladdare	230V, 50 Hz / 60 Hz
Lyftsystem	Elmotor, 24V DC
Hjul	ø 160 mm (fram) / 125 mm (bak), polyuretanbeläggning, lämnar inga märken
Parkeringsbromsar	Automatiska (fram), manuella (bak)
Höjd plattformsräcke	1.1 m
Höjd sparklist	0.15 m



PushAround
PA50

Manuellt flyttbar snygg och smidig lift med 5 meters arbetshöjd.
Lämplig för fastigheter med hög takhöjd och utan krav på mobilitet i
upphöjt läge.

SPECIFIKATIONER

Plattformsstorlek	0.53 m × 0.76 m
Plattformslast	Max 150 kg
Antal personer	Max 1 st
Arbetshöjd	5 m
Plattformshöjd	3 m
Lyfthastighet (150 kg)	16 s
Vikt	331 kg
Total bredd	0.76 m
Total höjd	1.66 m
Total längd	1.16 m
Kraftkälla	2 st 12V-batterier, 80Ah (C20), underhållsfria
Systemspänning	24V
Batteriladdare	230V, 50 Hz / 60 Hz
Lyftsystem	Enkelverkande hydraulcylinder
Hjul	ø 200 mm, polyuretanbeläggning, lämnar inga märken
Parkeringsbromsar	Automatiska
Höjd plattformsräcke	1.1 m
Höjd sparklist	0.15 m

5M
ARBETSHÖJD

150KG
MAX LAST

331KG
EGENVIKT





6m
ARBETSHÖJD

150kg
MAX LAST

466kg
EGENVIKT



PushAround
PA60

Manuellt flyttbar snygg och smidig lift med 6 meters arbetshöjd. Lämplig för fastigheter med hög takhöjd och utan krav på mobilitet i upphöjt läge.

SPECIFIKATIONER

Plattformsstorlek	0.53 m x 0.76 m
Plattformslast	Max 150 kg
Antal personer	Max 1 st
Arbets höjd	6 m
Plattformshöjd	4 m
Lyfthastighet (150 kg)	18.5 s
Vikt	466 kg
Total bredd	0.76 m
Total höjd	1.98 m
Total längd	1.16 m
Kraftkälla	2 st 12V-batterier, 80Ah (C20), underhållsfria
Systemspänning	24V
Batteriladdare	230V, 50 Hz / 60 Hz
Lyftsystem	Enkelverkande hydraulcylinder
Hjul	Ø 200 mm, polyuretanbeläggning, lämnar inga märken
Parkeringsbromsar	Automatiska
Höjd plattformsräcke	1.1 m
Höjd sparklist	0.16 m



MoveAround
MA50

Körbar lift med 5 meters arbetshöjd som kan frikopplas för manuell förflyttning i trånga passager. Lämplig för fastigheter med hög takhöjd och krav på mobilitet i upphöjt läge.

SPECIFIKATIONER

Plattformsstorlek	0.53 m × 0.76 m
Plattformslast	Max 150 kg
Antal personer	Max 1 st
Arbetshöjd	5 m
Plattformshöjd	3 m
Lyfthastighet (150 kg)	16 s
Vikt	331 kg
Total bredd	0.76 m
Total höjd	1.66 m
Total längd	1.16 m
Körhastighet	Nedsänkt 4 km/h, upphöjd 2 km/h
Kraftkälla	2 st 12V-batterier, 80Ah (C20), underhållsfria
Systemspänning	24V
Batteriladdare	230V, 50 Hz / 60 Hz
Lyftsystem	Enkelverkande hydraulcylinder
Hjul	ø 200 mm, polyuretanbeläggning, lämnar inga märken
Parkeringsbromsar	Automatiska
Höjd plattformsräcke	1.1 m
Höjd sparklist	0.15 m

5M
ARBETSHÖJD

150KG
MAX LAST

331KG
EGENVIKT





6m
ARBETSHÖJD

150kg
MAX LAST

466kg
EGENVIKT



MoveAround
MA60

Körbar lift med 6 meter arbetshöjd som kan frikopplas för manuell förflyttning i trånga passager. Lämplig för fastigheter med extra hög takhöjd och krav på mobilitet i upphöjt läge.

SPECIFIKATIONER

Plattformsstorlek	0.53 m × 0.76 m
Plattformslast	Max 150 kg
Antal personer	Max 1 st
Arbets höjd	6 m
Plattformshöjd	4 m
Lyfthastighet (150 kg)	18.5 s
Vikt	466 kg
Total bredd	0.76 m
Total höjd	1.98 m
Total längd	1.16 m
Körhastighet	Nedsänkt 3 km/h, upphöjd 1 km/h
Kraftkälla	2 st 12V-batterier, 80Ah (C20), underhållsfria
Systemspänning	24V
Batteriladdare	230V, 50 Hz / 60 Hz
Lyftsystem	Enkelverkande hydraulcylinder
Hjul	Ø 200 mm, polyuretanbeläggning, lämnar inga märken
Parkeringsbromsar	Automatiska
Höjd plattformsräcke	1.1 m
Höjd sparklist	0.16 m



MoveAround

MA50-R

MA50-R är en specialvariant av MA50. Samma egenskaper men MA50-R har även en ihopskjutbar korg som gör att man kan komma upp i 60×60 undertak.

SPECIFIKATIONER

Plattformsstorlek	0.56 m × 0.52 m
Plattformslast	Max 150 kg
Antal personer	Max 1 st
Arbetshöjd	5 m
Plattformshöjd	3 m
Lyfthastighet (150 kg)	16 s
Vikt	343 kg
Total bredd	0.76 m
Total höjd	1.66 m
Total längd	1.16 m
Körhastighet	Nedsänkt 4 km/h, upphöjd 2 km/h
Kraftkälla	2 st 12V-batterier, 80Ah (C20), underhållsfria
Systemspänning	24V
Batteriladdare	230V, 50 Hz / 60 Hz
Lyftsystem	Enkelverkande hydraulcylinder
Hjul	ø 200 mm, polyuretanbeläggning, lämnar inga märken
Parkeringsbromsar	Automatiska
Höjd plattformsräcke	1.1 m
Höjd sparklist	0.15 m

5M
ARBETSHÖJD

150KG
MAX LAST

343KG
EGENVIKT





5M
ARBETSHÖJD

LYFTBORD

Bredd 0.65 m
Längd 0.44 m
Max last 50 kg

165KG
MAX LAST

386KG
EGENVIKT



StockPicker
SP50

Körbar lift med höj- och sänkbart lyftbord. 5 meters arbetshöjd och lyftbordskapacitet på 50 kg. Lämplig för butiker och lager.

SPECIFIKATIONER


Plattformsstorlek	0.63 m × 0.59 m
Plattformslast	Max 165 kg (inkl. lyftbord)
Antal personer	Max 1 st
Arbets höjd	5 m
Plattformshöjd	3 m
Lyfthastighet (165 kg)	16 s
Vikt	386 kg
Total bredd	0.77 m
Total höjd	1.62 m
Total längd	1.16 m
Körhastighet	Nedsänkt 4 km/h, upphöjd 2 km/h
Kraftkälla	2 st 12V-batterier, 110Ah (C20), underhållsfria
Systemspänning	24V
Batteriladdare	230V, 50 Hz / 60 Hz
Lyftsystem	Enkelverkande hydraulcylinder
Hjul	Ø 200 mm, polyuretanbeläggning, lämnar inga märken
Parkeringsbromsar	Automatiska
Höjd plattformsräcke	1.1 m
Höjd sparklist	0.15 m

FÖRDELAR MED SAFELIFT



Frikoppling

Med ett enkelt handgrepp frikopplas drivningen och liften flyttas manuellt. (Gäller MA50, MA60, MA50-R & SP50)



Kompakt

Kompakt design för enkel passage i trånga utrymmen.



Låg egenvikt

Låg egenvikt möjliggör transport i vanliga hissar och på känsliga golv.




Användarvänlig

Framtagen med fokus på användarvänlighet & ergonomi.



USB-uttag

USB-uttag finns för enkel laddning av surfplatta eller mobil. (Gäller PA50, PA60, MA50, MA50-R & MA60)



Liten svängradie

Med liten svängradie på 1.2 m tar sig liften enkelt runt hörn.



**SÄKERT OCH EFFEKTIVT
ARBETE PÅ HÖG HÖJD**

SAFE**LIFT**®

SAFELIFT[®]



Made in Sweden

Safelift tillverkas och marknadsförs av:

Adress: Safelift Sweden AB
Kvarnvägen 14
352 41 Växjö

Website: www.safelift.se

E-post: info@safelift.se